

BLACK SOFT SERIES

BLACK SOFT MINI

BLACK SOFT MEDIUM



TECHNIKAI ADATOK		Black Soft MINI	Black Soft MEDIUM
CSATLAKOZÓ	col	3/4"	3/4"
GYANTA TÉRFOGAT	liter	11	20
CIKLIKUS KAPACITÁS	m3x1f°	30	48
MAX VASTARTALOM	mg/l	3	10
ÁTFOLYÁSI TELJESÍTMÉNY	liter/perc	22,7	45
VÍZNYOMÁS	bar (min-max)	1,5-8	1,5-8
ÜZEMI NYOMÁS	bar (min-max)	1,5-5	1,5-5
MINIMUM VÍZHOZAM REGENERÁLÓDÁSNÁL	liter/perc	9,1	9,1
SÓTARTALÉK	kg	1,4	45
SÓFELHASZNÁLÁS REGENERÁLÁSHOZ	kg	0,45	0,9
REGENERÁLÁS IDŐTARTAMA	perc	15'	21'
VÍZFELHASZNÁLÁS	liter	55	60
ELEKTROMOS TPFESZÜLTÉS	V/Hz	230/50	230/50
MÉRETEK	cm	55x29x47	65x37x47
TIMER		2 gomb 3 program	2 gom 3 program

*4 bár-nál magasabb nyomás esetén, egy nyomáscsökkentőt kell beszerezni.

N.B.:Az átfolyási teljesítmény és a ciklikus kapacitás adatai maximum 30°f vízkeménységre, max 650 µS sótartalomra és 25°C hőmérsékletre vonatkoznak.

GEL SpA

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Capitale Sociale € 500.000 i.v.

C.F./P.IVA/Reg.Imp. 00933800427

Tel. +39 0717827
Fax +39 0717808175
www.gel.it

